

# Title: KINETROL PRODUCT RANGE FEATURES / OPTIONS

	0M0	01	02	03	05	07	08	09	10	12	14	15	16	18	20	30	60
Aluminium actuator cases	n	n	n	n	n	n	y	y	y	y	y	y	y	y	y	y	y
Aluminium spring housing	-	n	n	n	n	y	y	y	y	y	y	y	y	y	y	y	y
O-ring actuator/spring interface	-	n	n	y	y	y	y	y	y	y	y	y	y	y	y	y	y
Air-top actuator	n	n	n	n	y	y	y	y	y	y	y	y	n	n	n	n	n
ISO adaptor	n	n	y	y	y	y	y	y	n	n	n	n	n	n	n	n	n
Aluminium ISO adaptor	-	-	n	n	n	n	n	y	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Namur adaptor option (Aluminium from 1/8/19)	n	n	n	y	y	y	y	y	y	y	y	y	n	n	n	n	n
High temp actuator vane/shaft seals & grease	n	n	n	y	y	y	y	y	y	y	y	n*	y	y	y	y	n
High temp spring shaft seals/o-rings	n	n	n	y	y	y	y	y	y	y	y	y	y	y	y	y	n
Low temp 'W' actuator vane/shaft seals	n	n	n	y	y	y	y	y	y	y	y	y	y	y	y	y	y
Low temperature 'W' spring shaft seals	n	n	n	y	y	y	y	y	y	y	y	y	y	y	y	y	y
Xylan internal coating standard	y	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	y	y	y	y	y
ISO/DIN actuator option	n	n	y	y	y	y	y	y	y	y	y	n*	y	y	y	n	n
Bi-square ISO/DIN	-	-	y	y	y	y	n	y	n	y	y	-	n	n	n	n	n
Aluminium ISO/DIN flange	-	-	n	n	n	n	n	y	-	y	n	-	-	-	-	-	-
K/box option	n	n	n	n	y	y	y	y	y	y	y	n	n	n	n	n	n
G/box option	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	y	y	y	y	n	n
Blueline option	y	y	y	y	y	y	y	y	y	y	y	y	y	y	y	y	y
Clear Cone direct/close mount on actuator	n	n	n	y	y	y	y	y	y	y	y	y	n	n	n	n	n
Actuator Drive coupling standard	n	y	y	y	y	y	y	y	n	y	y	y	y	y	y	y	y
180 degree actuator option	n	n	y	y	y	y	n*	y	n	y	y	n*	y	y	n	n	n
Spring to centre option	n	n	n	n	y	y	n	y	n	y	y	n	y	y	n	n	n
Female spring (bi-square) drive option	n	n	n	y	y	y	y	y	y	y	y	y	y	y	y	n	n
Serrated spring drive coupling option	n	n	n	n	y	y	y	y	y	n	n	n	n	n	n	n	n
Direct-mount accessories	n	n	n	n	y	y	y	y	y	y	y	y	n	n	n	n	n
Accessory mount kit	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	n	y	y	y	y	y
Visual actuator indicator standard	n	n	y	y	y	y	y	y	y	y	y	y	n	n	n	n	n
AP positioner	-	-	-	-	y	y	y	y	n	n	n	n	n	n	n	n	n
MP positioner	-	-	-	-	n	n	n	n	y	y	y	y	n	n	n	n	n
HP positioner	-	-	-	-	n	n	n	n	n	n	n	n	y	y	y	y	y
Lead-free bushes standard (actuator & spring)	y	y	y	y	y	y	y	y	y	y	y	y	y	y	y	y	y